KMK KLINKIER™

Karta techniczna
Numer: 0225P812026

Antik Octans BP

Antik Octans to produkt nowy, klinkierowy. Cegła brukowa dedykowana jest do wnętrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła brukowa	płytka brukowa
Format	—	**BP50**	**BP22**
Rozmiar	mm	240x35x50	240x35x22
Rysunek	mm	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 1mm)	szt./m²	120	120
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)		90	90
Ilość w palecie	szt.	1330	2660
Waga sztuki	kg	0.90	0.45
Waga palety	kg	1197	1197
ID	—	0225P-HEDBBP50	0225P-HEDCBP22
Reakcja na ogień	—	A1	A1
Siła łamiąca	—	T4	T4
Odporność na poślizg	—	U3	U3
Mrozoodporność	—	FP100	FP100
Rozpiętość wymiarów	—	R1(9/5/6)	R1(9/5/6)
Odporność na ścieranie	—	A3	A3
Nasiąkliwość	%	<=9	<=9

Ciąg dalszy tabeli parametrów — Antik Octans (BP)

Parametry	cegła brukowa	płytka brukowa
Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)		
CE Norma zharmonizowana EN 1344:2013		

Antik Octans KDP

Antik Octans to produkt nowy, klinkierowy. Cegła brukowa dedykowana jest do wnętrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła brukowa	płytka brukowa
Format	—	**KDP50**	**KDP22**
Rozmiar	mm	220x45x50	220x45x22
Rysunek	mm	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 1mm)	szt./m²	100	100
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)		80	80
Ilość w palecie	szt.	960	1845
Waga sztuki	kg	1.25	0.65
Waga palety	kg	1200	1199
ID	—	0225P-HEDBKDP50	0225P-HEDCKDP22
Reakcja na ogień	—	A1	A1
Siła łamiąca	—	T4	T4
Odporność na poślizg	—	U3	U3
Mrozoodporność	—	FP100	FP100
Rozpiętość wymiarów	—	R1(9/5/6)	R1(9/5/6)
Odporność na ścieranie	—	A3	A3
Nasiąkliwość	%	<=9	<=9

Ciąg dalszy tabeli parametrów — Antik Octans (KDP)

Parametry	cegła brukowa	płytka brukowa
Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)		
CE Norma zharmonizowana EN 1344:2013		

KMK KLINKIER™

Karta techniczna
Numer: 0225P812026

Antik Octans KDF

Antik Octans to produkt nowy, klinkierowy. Cegła brukowa dedykowana jest do wnętrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła brukowa	płytka brukowa
Format	—	**KDF52**	**KDF22**
Rozmiar	mm	220x90x52	220x90x22
Rysunek	mm	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 1mm)	szt./m²	50	50
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)		44	—
Ilość w palecie	szt.	—	—
Waga sztuki	kg	1.00	1.06
Waga palety	kg	—	—
ID	—	0225P-HEDBKDF52	0225P-HEDCKDF22
Reakcja na ogień	—	A1	A1
Siła łamiąca	—	T4	T4
Odporność na poślizg	—	U3	U3
Mrozoodporność	—	FP100	FP100
Rozpiętość wymiarów	—	R1(9/5/6)	R1(9/5/6)
Odporność na ścieranie	—	A3	A3
Nasiąkliwość	%	<=9	<=9

Ciąg dalszy tabeli parametrów — Antik Octans (KDF)

Parametry	cegła brukowa	płytka brukowa
Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)		
CE Norma zharmonizowana EN 1344:2013		

KMK KLINKIER™

Karta techniczna
Numer: 0225P812026

Antik Octans IF

Antik Octans to produkt nowy, klinkierowy. Cegła brukowa dedykowana jest do wnętrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła brukowa	płytka brukowa
Format	—	**IF50**	**IF22**
Rozmiar	mm	240x75x50	240x75x22
Rysunek	mm	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 1mm)	szt./m²	56	56
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)		47	47
Ilość w palecie	szt.	600	1510
Waga sztuki	kg	1.96	0.79
Waga palety	kg	1176	1192
ID	—	0225P-HEDBIF50	0225P-HEDCIF22
Reakcja na ogień	—	A1	A1
Siła łamiąca	—	T4	T4
Odporność na poślizg	—	U3	U3
Mrozoodporność	—	FP100	FP100
Rozpiętość wymiarów	—	R1(9/5/6)	R1(9/5/6)
Odporność na ścieranie	—	A3	A3
Nasiąkliwość	%	<=9	<=9

Ciąg dalszy tabeli parametrów — Antik Octans (IF)

Parametry	cegła brukowa	płytka brukowa
Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)		
CE Norma zharmonizowana EN 1344:2013		