


Ens^{NF}


Ens występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła perforowana	płytki kątowa		płytki prosta	
Format	—	NF115	NF14/115	NF11/115	NF14	NF11
ID	—	0332S-FEABNF115	0332S-FECBNF14_115	0332S-FECBNF11_115	0332S-FECANF14	0332S-FECANF11
Rysunek	mm	—	—	—	—	—
Ilość w pudle	szt.	416	12	15	24	48
Ilość w palecie	szt.	—	1530	1840	2220	2720
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb.*	48	12*	12*	48	48
Rozmiar	mm	240x115x71	240/115x14x71	240/115x11x71	240x14x71	240x11x71
Waga sztuki	kg	3.00	0.78	0.65	0.54	0.44
Waga palety	kg	—	1193	1196	1198	1196

Ens^{WDF}

Ens występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	WDF14/100	WDF14
ID	—	0332S-FECBWDF14_100	0332S-FECAWDF14
Rysunek	mm	—	—
Ilość w pudle	szt.	12	30
Ilość w palecie	szt.	1840	2790
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./mb. szt./m ² *	13	60*
Rozmiar	mm	215/102x14x65	215x14x65
Waga sztuki	kg	0.65	0.43
Waga palety	kg	1196	1199