KMK KLINKIER™

Karta techniczna

Numer: 0600S812026

Carmo BN

Carmo to cegła podłogowa. Produkt nowy, klinkierowy. Do wnętrz i na zewnątrz, wszędzie gdzie odbywa się ruch pieszy. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła podłogowa
Format	—	BN72
Rozmiar	mm	240x36x72
Rysunek	mm	—
Zapotrzebowanie (fuga 1mm)	szt./m²	118
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)		89
Ilość w palecie	szt.	720
Waga sztuki	kg	1.27
Waga palety	kg	914
ID	—	0600S-VMDCBN72
Kategoria tolerancji wymiarowych	—	R1
Mrozoodporność	—	FP100
Nasiąkliwość	%	W2 (<5%, 6%)
Reakcja na ogień	—	A1
Siła łamiąca	—	T4/T4
Odporność na ścieranie	—	A2+ (<600 mm³)
Odporność na poślizg	—	U3

Ciąg dalszy tabeli parametrów — Carmo (BN)

Parametry		cegła podłogowa
Odporność na działanie kwasów	—	C

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE **Norma zharmonizowana** **EN 1344:2013/AC:2015**