

## Linuancer<sup>WF</sup>

Linuancer występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wewnątrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



| Parametry                   |                                 | cegła pełna     | cegła pełna połówkowa | płytki kątowa      | płytki prosta  |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| Format                      | —                               | WF100           | WF50                  | WF20/100           | WF20           |
| Rozmiar                     | mm                              | 210x100x50      | 210x50x50             | 210/100x20x50      | 210x20x50      |
| Rysunek                     | mm                              | —               | —                     | —                  | —              |
| Zapotrzebowanie (fuga 10mm) | szt./m <sup>2</sup><br>szt./mb* | 75              | 75                    | 17*                | 75             |
| Ilość w pudle               | szt.                            | —               | —                     | —                  | —              |
| Ilość w palety              | szt.                            | 580             | 1200                  | 1900               | 2700           |
| Waga sztuki                 | kg                              | 2.05            | 1.00                  | 0.63               | 0.43           |
| Waga palety                 | kg                              | 1189            | 1200                  | 1197               | 1161           |
| ID                          | —                               | 0461S-KLAAWF100 | 0461S-KLBAWF50        | 0461S-KLCBWF20_100 | 0461S-KLCAWF20 |

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.  
ul. Europejska 5  
62-500 Konin

KRS: 0000536241  
NIP: 6652996767  
REGON: 360402580

Krzysztof Zajączkowski  
Prezes Zarządu  
PL Konin 08.01.2026

## Linuancer<sup>EF</sup>

Linuancer występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



| Parametry                   |                                 | cegła pełna         | cegła pełna<br>połówkowa | płytki kątowa          | płytki prosta      |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| Format                      | —                               | EF100               | EF50                     | EF20/100               | EF20               |
| Rozmiar                     | mm                              | 210x100x65          | 210x50x65                | 210/100x20x65          | 210x20x65          |
| Rysunek                     | mm                              | —                   | —                        | —                      | —                  |
| Zapotrzebowanie (fuga 10mm) | szt./m <sup>2</sup><br>szt./mb* | 60                  | 60                       | 13*                    | 60                 |
| Ilość w pudle               | szt.                            | —                   | —                        | —                      | —                  |
| Ilość w palety              | szt.                            | 620                 | 1250                     | 1640                   | 2220               |
| Waga sztuki                 | kg                              | 2.15                | 1.00                     | 0.73                   | 0.54               |
| Waga palety                 | kg                              | 1333                | 1250                     | 1197                   | 1198               |
| ID                          | —                               | 0461S-<br>KLAAEF100 | 0461S-KLBAEF50           | 0461S-<br>KLCBEF20_100 | 0461S-<br>KLCAEF20 |