KMK KLINKIER™

Karta techniczna

Numer: 0744S812026

Timeless LG

Timeless występuje jako cegła oraz płytka. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Stan produktu: nowy. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytka kątowa	płytka prosta
Format	—	**LG95**	**LG25/95**	**LG25**
Rozmiar	mm	595x95x40	595/95x20x40	595x20x40
Rysunek	mm			
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m² szt./mb*	33	20*	33
Zapotrzebowanie (fuga 5mm)		37	—	37
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	200	—	—
Waga sztuki	kg	5.00	1.40	1.20
Waga palety	kg	1000	—	—
ID	—	0744S-MKAALG95	0744S-MKCBLG20_95	0744S-MKCALG20
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1
Mrozoodporność (EN 772-22)	—	F2	F2	F2
Podciąganie kapilarne	g/m²s	<10	<10	<10
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm²	20	20	20

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE **Norma zharmonizowana EN 771-3:2011 + A1:2015**

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin

KRS: 0000536241
NIP: 6652996767
REGON: 360402580

Krzysztof Zajączkowski
Prezes Zarządu
PL Konin 08.01.2026

KMK KLINKIER™

Karta techniczna

Numer: 0744S812026

Timeless LE

Timeless występuje jako cegła oraz płytka. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Stan produktu: nowy. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytka kątowa	płytka prosta
Format	—	**LE95**	**LE25/95**	**LE25**
Rozmiar	mm	295x95x40	295/95x20x40	295x20x40
Rysunek	mm	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m²	65	20*	65
Zapotrzebowanie (fuga 5mm)	szt./mb*	74	—	74
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	—	—	—
Waga sztuki	kg	2.50	1.00	0.80
Waga palety	kg	—	—	—
ID	—	0744S-MKAALE95	0744S-MKCBLE20_95	0744S-MKCALE20
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1
Mrozoodporność (EN 772-22)	—	F2	F2	F2
Podciąganie kapilarne	g/m²s	<10	<10	<10
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm²	20	20	20

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE **Norma zharmonizowana EN 771-3:2011 + A1:2015**

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin

KRS: 0000536241
NIP: 6652996767
REGON: 360402580

Krzysztof Zajączkowski
Prezes Zarządu
PL Konin 08.01.2026

KMK KLINKIER™

Karta techniczna

Numer: 0744S812026

Timeless LS

Timeless występuje jako cegła oraz płytka. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Stan produktu: nowy. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytka kątowa	płytka prosta
Format	—	**LS70**	**LS25/70**	**LS25**
Rozmiar	mm	550x70x55	550/70x20x55	550x20x55
Rysunek	mm	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m² szt./mb*	33	16*	33
Zapotrzebowanie (fuga 5mm)		37	—	37
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	—	—	—
Waga sztuki	kg	4.80	1.20	1.00
Waga palety	kg	—	—	—
ID	—	0744S-MKAALS70	0744S-MKCBLS20_70	0744S-MKCALS20
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1
Mrozoodporność (EN 772-22)	—	F2	F2	F2
Podciąganie kapilarne	g/m²s	<10	<10	<10
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm²	20	20	20

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE **Norma zharmonizowana EN 771-3:2011 + A1:2015**

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin

KRS: 0000536241
NIP: 6652996767
REGON: 360402580

Krzysztof Zajączkowski
Prezes Zarządu
PL Konin 08.01.2026

KMK KLINKIER™

Karta techniczna

Numer: 0744S812026

Timeless LM

Timeless występuje jako cegła oraz płytka. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Stan produktu: nowy. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytka kątowa	płytka prosta
Format	—	**LM70**	**LM25/70**	**LM25**
Rozmiar	mm	295x70x55	295/70x20x55	295x20x55
Rysunek	mm	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m² szt./mb*	50	16*	50
Zapotrzebowanie (fuga 5mm)		55	—	55
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	—	—	—
Waga sztuki	kg	2.57	0.90	0.80
Waga palety	kg	—	—	—
ID	—	0744S-MKAALM70	0744S-MKCBLM20_70	0744S-MKCALM20
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1
Mrozoodporność (EN 772-22)	—	F2	F2	F2
Podciąganie kapilarne	g/m²s	<10	<10	<10
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm²	20	20	20

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE **Norma zharmonizowana EN 771-3:2011 + A1:2015**

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin

KRS: 0000536241
NIP: 6652996767
REGON: 360402580

Krzysztof Zajączkowski
Prezes Zarządu
PL Konin 08.01.2026

KMK KLINKIER™

Karta techniczna

Numer: 0744S812026

Timeless NF

Timeless występuje jako cegła oraz płytka. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Stan produktu: nowy. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytka kątowa	płytka prosta
Format	—	**NF115**	**NF25/115**	**NF25**
Rozmiar	mm	240x115x71	240/115x20x71	240x20x71
Rysunek	mm	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m² szt./mb*	49	13*	49
Zapotrzebowanie (fuga 5mm)		54	—	54
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	—	—	—
Waga sztuki	kg	4.05	0.70	0.50
Waga palety	kg	—	—	—
ID	—	0744S-MKAANF115	0744S-MKCBNF20_115	0744S-MKCANF20
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1
Mrozoodporność (EN 772-22)	—	F2	F2	F2
Podciąganie kapilarne	g/m²s	<10	<10	<10
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm²	20	20	20

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE **Norma zharmonizowana EN 771-3:2011 + A1:2015**

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin

KRS: 0000536241
NIP: 6652996767
REGON: 360402580

Krzysztof Zajączkowski
Prezes Zarządu
PL Konin 08.01.2026

KMK KLINKIER™

Karta techniczna

Numer: 0744S812026

Timeless WF

Timeless występuje jako cegła oraz płytka. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Stan produktu: nowy. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytka kątowa	płytka prosta
Format	—	**WF100**	**WF25/100**	**WF25**
Rozmiar	mm	210x100x50	210/100x20x52	210x20x52
Rysunek	mm	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m² szt./mb*	75	16*	73
Zapotrzebowanie (fuga 5mm)		85	—	85
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	—	—	—
Waga sztuki	kg	2.35	0.65	0.45
Waga palety	kg	—	—	—
ID	—	0744S-MKAAWF100	0744S-MKCBWF20_100	0744S-MKCAWF20
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1
Mrozoodporność (EN 772-22)	—	F2	F2	F2
Podciąganie kapilarne	g/m²s	<10	<10	<10
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm²	20	20	20

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE **Norma zharmonizowana EN 771-3:2011 + A1:2015**