KMK KLINKIER™

Karta techniczna

Numer: 0758S812026

Welun RF

Welun występuje jako cegła oraz płytka. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	cegła pełna połówkowa	płytka kątowa	płytka prosta
Format	—	**RF120**	**RF55**	**RF20/120**	**RF20**
Rozmiar	mm	250x120x65	250x55x65	250/120x20x65	250x20x65
Rysunek	mm	—	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 8mm)	szt./m² szt./mb*	52	52	13*	52
Ilość w pudle	szt.	—	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	—	—	—	—
Waga sztuki	kg	3.69	1.79	0.89	0.67
Waga palety	kg	—	—	—	—
ID	—	0758S-CDAARF120	0758S-CDBARF55	0758S-CDCBRF20_120	0758S-CDCARF20
Kategoria tolerancji wymiarowych	—	T1	T1	T1	T1
Rozpiętość wymiarów	—	R1	R1	R1	R1
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm²	≥ 20 (cat. II)	≥ 20 (cat. II)	≥ 20 (cat. II)	≥ 20 (cat. II)
Wytrzymałość na ściskanie (znormalizowana)	N/mm²	15	15	15	15
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	—	S2	S2	S2	S2
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1	A1
Nasiąkliwość	%	≤ 12	≤ 12	≤ 12	≤ 12

Ciąg dalszy tabeli parametrów — Welun (RF)

Parametry		cegła pełna	cegła pełna połówkowa	płytka kątowa	płytka prosta
Przepuszczalność pary wodnej	—	5/10	5/10	5/10	5/10
Tolerancja gęstości	%	D1	D1	D1	D1
Gęstość brutto w stanie suchym	kg/m³	1951	1951	1951	1951
Przewodność cieplna	W/mK	0,40	0,40	0,40	0,40
Mrozoodporność	—	F2	F2	F2	F2

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE **Norma zharmonizowana** **EN 771-1:2011 + A1:2015**