

Castro^{LX}



Castro występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.

Parametry		cegła perforowana	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	LX90	LX20/90	LX20
ID	—	0950S-GIABLX90	0950S-GICBLX20_90	0950S-GICALX20
Rysunek	mm	—	—	—
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb.*	67	20*	67
Rozmiar	mm	290x90x40	290/90x20x40	290x20x40
Waga sztuki	kg	2.10	0.69	0.47
Waga palety	kg	—	—	—

Castro^{LY}



Castro występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.

Parametry		cegła perforowana	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	LY90	LY20/90	LY20
ID	—	0950S-GIABLY90	0950S-GICBLY20_90	0950S-GICALY20
Rysunek	mm	—	—	—
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb.*	50	20*	50
Rozmiar	mm	390x90x40	390/90x20x40	390x20x40
Waga sztuki	kg	2.80	1.49	1.12
Waga palety	kg	—	—	—

Castro^{LZ}



Castro występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.

Parametry		cegła perforowana	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	LZ90	LZ20/90	LZ20
ID	—	0950S-GIABLZ90	0950S-GICBLZ20_90	0950S-GICALZ20
Rysunek	mm	—	—	—
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb.*	40	20*	40
Rozmiar	mm	490x90x40	490/90x20x40	490x20x40
Waga sztuki	kg	3.60	1.75	1.44
Waga palety	kg	—	—	—