KMK KLINKIER™

Karta techniczna

Numer: 0957S812026

Boyle LX



Boyle występuje jako cegła oraz płytka. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.

Parametry		cegła perforowana	płytka kątowa	płytka prosta
Format	—	**LX90**	**LX20/90**	**LX20**
Rozmiar	mm	290x90x40	290/90x20x40	290x20x40
Rysunek	mm	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m² szt./mb*	67	20*	67
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	—	—	—
Waga sztuki	kg	2.10	0.69	0.47
Waga palety	kg	—	—	—
ID	—	0957S-GIABLX90	0957S-GICBLX20_90	0957S-GICALX20

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin

KRS: 0000536241
NIP: 6652996767
REGON: 360402580

Krzysztof Zajączkowski
Prezes Zarządu
PL Konin 08.01.2026

Boyle LY



Boyle występuje jako cegła oraz płytka. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.

Parametry		cegła perforowana	płytka kątowa	płytka prosta
Format	—	**LY90**	**LY20/90**	**LY20**
Rozmiar	mm	390x90x40	390/90x20x40	390x20x40
Rysunek	mm	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m² szt./mb*	50	20*	50
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	—	—	—
Waga sztuki	kg	2.80	1.49	1.12
Waga palety	kg	—	—	—
ID	—	0957S-GIABLY90	0957S-GICBLY20_90	0957S-GICALY20

KMK KLINKIER™

Karta techniczna

Numer: 0957S812026

Boyle LZ



Boyle występuje jako cegła oraz płytka. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.

Parametry		cegła perforowana	płytka kątowa	płytka prosta
Format	—	**LZ90**	**LZ20/90**	**LZ20**
Rozmiar	mm	490x90x40	490/90x20x40	490x20x40
Rysunek	mm	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m² szt./mb*	40	20*	40
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	—	—	—
Waga sztuki	kg	3.60	1.75	1.44
Waga palety	kg	—	—	—
ID	—	0957S-GIABLZ90	0957S-GICBLZ20_90	0957S-GICALZ20

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin

KRS: 0000536241
NIP: 6652996767
REGON: 360402580

Krzysztof Zajączkowski
Prezes Zarządu
PL Konin 08.01.2026