

Atiken^{LX}



Atiken występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.

Parametry		cegła perforowana	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	LX90	LX20/90	LX20
ID	—	0958S-GIABLX90	0958S-GICBLX20_90	0958S-GICALX20
Rysunek	mm	—	—	—
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb.*	67	20*	67
Rozmiar	mm	290x90x40	290/90x20x40	290x20x40
Waga sztuki	kg	2.10	0.69	0.47
Waga palety	kg	—	—	—

Atiken^{LY}



Atiken występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.

Parametry		cegła perforowana	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	LY90	LY20/90	LY20
ID	—	0958S-GIABLY90	0958S-GICBLY20_90	0958S-GICALY20
Rysunek	mm	—	—	—
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb.*	50	20*	50
Rozmiar	mm	390x90x40	390/90x20x40	390x20x40
Waga sztuki	kg	2.80	1.49	1.12
Waga palety	kg	—	—	—

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin

KRS: 0000536241
NIP: 6652996767
REGON: 360402580

Krzysztof Zajączkowski
Prezes Zarządu
PL Konin 08.01.2026

Atiken^{LZ}



Atiken występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.

Parametry		cegła perforowana	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	LZ90	LZ20/90	LZ20
ID	—	0958S-GIABLZ90	0958S-GICBLZ20_90	0958S-GICALZ20
Rysunek	mm	—	—	—
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb.*	40	20*	40
Rozmiar	mm	490x90x40	490/90x20x40	490x20x40
Waga sztuki	kg	3.60	1.75	1.44
Waga palety	kg	—	—	—